Nooteboom Euro-42-02(P)

Max. Fahrzeuglänge	23.485 mm
Max. Ladelänge im Tiefbett	17.020 mm
Länge Auszug 1/2/3	6.620/4.940/5.190 mm
Ladehöhe im Tiefbett	265 mm
Aufsattelhöhe	1.140 mm
Achsen und Bereifung	wahlweise: SAF oder BPW, 245/70 R 17,5; optional: 235/75 R 17,5, 285/70 R 19,5
Tech. Achslast	10.000/12.000 kg bei 80 km/h
Radstand	1.310 mm, optional: 1.360 oder 1.510 mm
Ausstattung	Luft- oder Hydropneumatik-Federung mit Anhebe- und Absenkfunktion, Auswahl an Schwanenhälsen, Baggerstielmulde im Achsaggregat ist Serie; Jeepdolly oder Interdolly, um Achslasten auszugleichen, optional

Nooteboom MPL-Semitieflader-Baureihe

mit Manoovr-Technologie und Baggerstielmulde

Ladelänge	abhängig von Achszahl, Auszug und Dolly
Ladebreite	wahlweise 2.740/2.890 mm
Breite Baggerstielmulde	800/950 mm
Achslinien	2–6*)
Tech. Achslast	1.140 mm
Achsabstände	wahlweise 1.360/1.510 mm
Min. Ladehöhe + Hub	780 mm + 500 mm
Aufsattelhöhe	nach Vereinbarung
Achsen/Bereifung	wahlweise SAF oder BPW/245/70 R 17,5
Ausstattung	Achslinien mit hydraulischer Lenkung und Hydropneumatik-Federung einschließlich Hebe-/Senkfunktion, Abschaltung der Zwangslenkung mittels Fernbedienung, Schwanenhals fest oder hydraulisch einstellbar, feste oder einfach/zweifach/dreifach ausfahrbare Ladefläche, diverse Auffahrrampen, Multidolly mit 2 oder 3 Achslinien

*) weitere Achskonfigurationen auf Anfrage