

Die Systeme in der Übersicht

	SDG 145 HV 100	SDG 145 HV 180	SDG 145 HV 100 TN	SDG 8
Typ	Höhenverstellung	Höhenverstellung	Höhenverstellung für Lang-Lkw mit tiefer Kupplung für Dolly	Volumen
Abstellhöhen	1.120–1.320 mm	1.020–1.320 mm	1.120–1.320 mm	970 mm
Behälterlängen	C 715, C 745, C 782	C 715, C 745, C 782	C 715, C 745	C 782
Eckhöhen	max. 2.900 mm	max. 3.000 mm	max. 2.900 mm	max. 3.150 mm
Fahrhöhen beladen	ca. 1.100/1.200 mm (2 Stufen)	ca. 1.020/1.120/1.200 mm (3 Stufen)	ca. 1.100/1.200 mm (2 Stufen)	ca. 850–900 mm
Ladebühnenfähig	Ja, Tragfähigkeit nach technischer Prüfung	Ja, Tragfähigkeit nach technischer Prüfung	Ja, Tragfähigkeit nach technischer Prüfung	Nach technischer Prüfung
Einweisung	Zwei Einweisrollen am Rahmenende sowie Höhenunterstützungen in der Mitte und am Heck	Zwei Einweisrollen am Rahmenende sowie Höhenunterstützungen in der Mitte und am Heck	Zwei Einweisrollen am Rahmenende sowie Höhenunterstützungen in der Mitte und am Heck	Vier Einweisrollen an Rahmenende und in der Rahmenmitte